



CU2008 | 8-портовый Ethernet коммутатор

Beckhoff Ethernet коммутатор Имеет восемь RJ 45 портов Ethernet. Коммутатор направляет входящие Ethernet телеграммы на порты назначения и предотвращает коллизии в режиме полного дуплекса. Коммутаторы универсальны – их можно использовать как целых автоматизации, так и в офисных сетях. Удобный монтаж на динрейку.

Коммутаторы удовлетворяют специальным требованиям для промышленных Ethernet решений благодаря следующим свойствам:

- компактный дизайн в стальном корпусе
- 10/100 Мбит, полу или полный дуплекс с автоопределением скорости передачи

- определение скрещивания кабеля: Автоматическое определение и коррекция скрещенных и прямых Ethernet кабелей
- быстрая диагностика, по два диагностических диода на один Ethernet порт
- быстрый монтаж на динрейку
- промышленный дизайн

Технические данные	CU2008
Шина	все базирующиеся на Ethernet (IEEE 802.3) протоколы, запоминающий и перенаправляющий режимы
Количество Ethernet портов	8
Ethernet интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX Ethernet с 8 x RJ 45
Длина кабеля	до 100 м витой пары
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с, IEEE 802.3u auto-negotiation, полу/полный дуплекс 10 и 100 Мбит/с автоматически
Аппаратная диагностика	2 диода на канал (activity, link, 10/100 Мбит/с)
Питание	24 (18...30) V DC, 100 mA, 3-pin пружинная клемма® (+, -, PE)
Размеры (Ш x В x Г)	прибл. 85 мм x 100 мм x 30 мм